

SPR-E156-D

∅ 产品概述

SPR-E156-D 是一款为无人机行业量身定制的加固机形式的地面站,该设备为双屏显示,屏幕均高亮,阳光下可读,双屏可以根据环境进行暗亮调节,整机宽温,续航能力强,在零下 20 度的温度下工作 6 小时以上,防护等级高,真正适合野外无人机操作,同时我公司可以提供不同等级、不同功能的定制改造。



∅ 主要特征

- 防水防尘标准(IP54)
- 全镁合金机身
- Intel 酷睿 i3/i5/i7 处理器
- 4G 内存\128G \SSD
- 主屏 15.6"LED 宽温、高亮
- 辅屏 12.1"LED 宽温、高亮
- 双屏可以根据环境要求进行暗亮调节
- 精准电量显示
- 零下 20 度至零上 80 度正常使用
- 可以根据要求接受定制
- 待机 6 小时
- 快充可选

细节展示:







电量显示



后盖隐藏接口

联系电话:010-82537751 13241862472 邮箱:13241862472@163.com

地 址:北京市石景山区实兴大街 5 号 1 号楼 413 室 网址:www.sprtec.cn



∅ 应用领域

无人机行业、机器人行业

∅ 规格参数

操作系统	Windows ® 7 Professional
处理器	Intel® Core™第七代 Kaby lake-U Soc i3/i5/i7 处理器
显示屏	主屏 15.6"LED 亮度 1000cd/m2,分辨率:1920*1080
	辅屏 15.6"LED 亮度 1000cd/m2, 分辨率:1280*800
内存	4G 内存,最大可上到 16G
硬 盘	128G 固态硬盘(大小可选)
输入设备	双屏均为电容式触摸屏
LAN 端口	机箱内部一个网口(标准 RJ45)
	机箱外部一个网口
声音	支持 Intel High Definition Audio Subsystem
	WAVE and MIDI playback
接口	接口可以根据要求定制
	1、支持 20 个按钮。
主控部分	1、文字 20 + 19 11。 2、8 轴模拟量输入,可以装 2 个二维摇杆和两个旋钮或者 2 个三维
	指杆。
	3、10 盏双灯可以通过软件控制亮灭。
框 架	全镁铝合金机身
电 池	(锂电池【20Ah】):■ 充电时间:4 小时左右 ■ 耗电量:约 60 瓦
整机尺寸和重量	■ 尺寸:417mm×324mm×77mm ■ 重量:7kg


联系电话: 010-82537751 13241862472 邮箱: 13241862472@163.com


地 址:北京市石景山区实兴大街 5 号 1 号楼 413 室 网址:www.sprtec.cn




∅ 尺寸图

单位: mm









联系电话: 010-82537751 13241862472 邮箱: 13241862472@163.com

地 址:北京市石景山区实兴大街 5 号 1 号楼 413 室 网址:www.sprtec.cn